

SECTEUR FORTIFIÉ
DU DAUPHINÉ

14^e RÉGION

N° 3

GÉNIE

DIRECTION DE GRENOBLE

CHEFFERIE DE GAP

N° _____

MEMENTO

Entretien des Monte-charges SAMPLEX

Col^{le} Chamois

SECTEUR FORTIFIE
DU/DAUPHINE

MEMENTO

Entretien des MonteeCharges

" SIMPLEE "

Tous les jours -

- Vidanger l'eau des fosses

Tous les 8 jours -

- Vérifier le niveau d'huile du carter du treuil (tube indicateur de niveau).
 - Vérifier le niveau d'huile des paliers du moteur.
 - Vérifier la rotation des bagues des paliers du moteur.
 - Vérifier et régler le frein
- Marche continue pendant une heure

Tous les mois -

- Nettoyer et huiler les rainures de guidage ainsi que les volets de roulement des portes palières
- Vérifier le fonctionnement du parachute et graisser les organes.

- Vérifier le fonctionnement des mécanismes de sécurité (portesn frein de course)
- Vérifier l'isolement du moteur et de l'électro de frein.

Tous les 3 mois -

- Nettoyer et graisser les guidages de la benne et du contrepoids.
- Nettoyer et graisser les gorges des poulies de renvoi et les câbles
- Nettoyer et huiler les articulations de balance sur benne et contrepoids
- Souffler la poussière de l'intérieur des boîtes de contacteurs.
- Huiler les paliers des contacteurs et les axes de minuterie.
- Disposer ou renouveler la pastille de silica-gel ou de chlorure de chaux à l'intérieur des boîtes.

de contacteurs à chaque ouverture.

- Vérifier les bagues et frotteurs du moteur/
- Graisser les poulies de moulage et les roulements à billes.

Tous les ans -

- .Vérifier la tension des câbles
- .Régler la longueur des câbles le cas échéant
- .Vérifier le parachute/

NOTAS -

° - Les opérations de démontage ne seront exécutées que sur ordres des officiers du service électromécanique, après reconnaissance par ces derniers et en leur présence, s'il y a nécessité.

2° - Ne jamais graisser les
poulies de freins. Les
nettoyer à sec.
